

CCTP bloc porte laqué TCS

Bloc porte à chants droits laqué EPC

A. Porte

- Modèle : porte plane à chants droits
- Composition : Cadre, 2 panneaux et âme
- Finition chants : A chants droits, dégraissés, chants mélaminés sur 3 côtés
- Ame : Différentes âmes possibles: âme alvéolaire (FSC), âme pleine massive ou âme spécifique pour portes techniques (isophonique et climatique).
- Epaisseur : env. 39 mm.
- Finition : Laque EPC en blanc alpin résistant aux rayures, acide, rayons du soleil, approximatif RAL 9010. Sans émission nocive. Traverse basse avec vernis transparent.
- Serrure : serrure BCS, PD1/2T, BCC ou cylindre, têtière couleur blanc
- Paumelles : 3 entailles pour Argenta 80/80 (4 paumelles largeur porte > 930 mm) entailles suivant NF. Paumelles livrées avec la porte
- Emballage : sac en plastique

B. Huisserie

- Composition : MDF hydrofuge, MDF ou aggloméré suivant type.
- Construction : Chambranle et contre chambranle avec gâche et paumelles, joint posé.
- Finition : Blanc alpin (appr. RAL 9010) revêtue laque EPC.
- Ailes : Différents types possible droit/droit (60 mm), arrondi / droit (60 mm), arrondi /arrondi (60 mm), Droit de luxe (55, 70, 80 mm) et profilé (65 mm)
Aile en coupe d'onglet fixé par excentrique
- Epaisseur de mur : tolérance de -5/ + 15 mm
- Quincaillerie : 3 paumelles Argenta 80/80 posées
- Emballage : carton y compris accessoires de pose

C. Dimensions

- Largeur porte : Normes françaises : 630, 730, 830, 930, 1030 mm.
Hors standard possible max. 1130 mm
- Hauteur porte : Normes françaises : 2040 mm.
Hors standard possible max. 2600 mm

D. Pose

Porte et huisserie sont produites sur mesure et livrées emballées.
Pose rapide . Notice de pose livrée avec huisserie.