

CCTP bloc porte et huisserie Match Bois

Bloc porte à recouvrements

A. Porte

- Modèle : porte plane à recouvrements
- Composition : Cadre, 2 panneaux et 1 âme
- Finition chants : Recouvrements 25,5 x 13 mm , mélaminées sur 3 côtés
- Ame : Différents âmes possibles: âme alvéolaire (FSC), âme pleine massive ou âme spécifique pour portes techniques (isophonique et climatique).
- Epaisseur : env. 39 mm.
- Finition : Prépeint ou Laqué EPC en blanc alpin résistant aux rayures, acide, rayons du soleil, approximatif RAL 9010. Sans émission nocive. Traverse basse avec vernis transparent.
- Serrure : serrure BCS, PD1/2T, BCC ou cylindre, tête couleur blanc
- Fiches : 2 fiches V0020 (3 fiches pour porte âme pleine massive)
Trous de fiches suivant NF
- Emballage : sac en plastique.

B. Huisserie

- Composition : MDF ou aggloméré suivant type
- Construction : Chambranle et contre chambranle avec gâche et charnières , joint posé.
- Finition : MDF brut ou Blanc alpin (≈ RAL 9010) revêtue laque EPC.
- Ailes : Différents types possible droit /droit (60 mm), arrondi / droit (60 mm), arrondi /arrondi (60 mm), Droit de luxe (55, 70, 80 mm) et profilé (65 mm)
Aile en coupe d'onglet fixée par excentrique
- Epaisseur de mur : tolérance de -5/ + 15 mm
- Quincaillerie : 2 fiches posées
- Emballage : carton y compris accessoires de pose

C. Dimensions

- Largeur porte : Normes françaises : 630, 730, 830, 930, 1030 mm.
Normes hollandaises : 650, 750, 850, 950, 1050 mm
Hors standard possible max. 1130 mm
- Hauteur porte : Normes françaises : 2040 mm.
Normes hollandaises : 2048 mm
Hors standard possible max. 2600 mm

D. Pose

Porte et huisserie sont produites sur mesure et livrées emballées.
Pose rapide . Notice de pose livrée avec huisserie.