

BERDO RZ à chant droit

Modèle	Porte simple vantail, modèle 200
	Porte double: modèle 202
	Porte avec vitrage latéral fixe:204
Fonctionnalité	Standard
Inifugé	Pas applicable
Fonctionnalité acoustique	Pas applicable (autre huisserie BERDO spécifique disponible)
Largeur de l'huisserie	Dimensions standard: largeur 630/730/830/930/1030/1130
	disponible pour porte de largeur 630 à 1230mm.
	Porte double : dimensions maximum 2 x 930mm
Hauteur de l'huisserie	Dimensions standard : hauteur 2040mm disponible pour hauteur de porte de 1500 à 2500mm.
Épaisseur de cloison	Épaisseurs de cloisons standards 70, 75, 100, 115, 125, 150 mm.
	Autres épaisseurs de cloisons disponibles de 70 à 150mm par pas de 5mm.
	Tolérance d'épaisseur de paroi maximale +1 / -1 mm
Épaisseur de porte	Environ 40 mm
Type	Chant droit
Capuchons/joints	3 butées caoutchouc blanches.
	En option un joint acoustique 3 cotés à coller en fond de feuillure est disponible
Feuillure	chant droit : 15 x 45 mm
Couleur	Blanc cristal Blanc laqué "Reinwit" (disponible en 2024)
Matériaux	Acier galvanisé Sendzimir, épaisseur environ 1mm. Epaisseur de la couche de zinc environ 18 à 20 µm. Epaisseur de la couche de laque polyester environ 35 µm

Jeux/espaces	Jeu sous la porte standard : 15 mm
	Jeu sous la porte 6 mm, 10 mm, 20 mm sur demande
	Jeu vertical entre la porte et l'hubriserie: 3 mm de chaque côté
	Jeu entre le haut de porte et l'hubriserie: 2 mm
Vitrage pour modèle 204	Epaisseur de vitrage de 4mm à 7 mm (non fourni)
Parcloles pour modèle 204	L'hubriserie BERDO 204 est fournie avec des parcloles plastique blanches
Charnières et serrures	Livré en standard avec 2, 3 ou 4 paumelles nickelées.
	Gâche percée et équipée d'une plaque inox pour recevoir une serrure
	Marques (autres possibilités sur demande)
Emballage	L'hubriserie est emballée dans un film rétractable
Montage	L'hubriserie est assemblée dans la réservation de la cloison.
	Outils nécessaires : niveau à bulle et clé Allen n°5 (et gabarit de montage si nécessaire).
	Les hubriseries sont montées et fixées grâce à un système de machoires (minimum 3 machoires par côté).
	Voir la notice de pose.
Garantie	Garantie selon nos conditions de livraison, puis deux ans après bonne réception.
Photo	voir le détail