

BERDO RZ porte maternelle

Modèle	Porte simple vantail, modèle 200
Fonctionnalité	Porte Maternelle avec anti pince-doigts intégrés
Inifugé	Pas applicable
Fonctionnalité acoustique	Pas applicable (joint acoustique possible en fond de feuillure de l'huissérie)
Largeur de l'huissérie	Dimensions standard: largeur 630/730/830/930/1030
Hauteur de l'huissérie	Dimensions standard : hauteur 2040mm
Épaisseur de cloison	Épaisseurs de cloisons standards 70, 75, 100, 115, 125, 150 mm.
	Autres épaisseurs de cloisons disponibles de 70 à 150mm par pas de 5mm.
	Tolérance d'épaisseur de paroi maximale +1 / -1 mm
Épaisseur de porte	Environ 40 mm
Type	Chant droit
Capuchons/joints	3 butées caoutchouc blanches.
	En option un joint acoustique 3 cotés à coller en fond de feuillure est disponible
Feuillure	chant droit : 15 x 45 mm
Couleur	Blanc cristal Blanc laqué "Reinwit" (disponible en 2024)
Matériaux	Acier galvanisé Sendzimir, épaisseur environ 1mm. Épaisseur de la couche de zinc environ 18 à 20 µm. Épaisseur de la couche de laque polyester environ 35 µm
Jeux/espaces	Jeu sous la porte standard : 6 mm
	Jeu vertical entre la porte et l'huissérie: 3 mm de chaque côté
	Jeu entre le haut de porte et l'huissérie: 2 mm

Charnières et serrures	Livré avec 4 paumelles nickelées: 2 paumelles
	Berdo standard, et deux paumelles spécifiques derrière le joint anti pince-doigt
	Gâche percée pour poignée à 1300mm du bas de la porte, et équipée d'une plaque inox pour recevoir une serrure
	Marques (autres possibilités sur demande)
Emballage	L'huissérie est emballée dans un film rétractable
Montage	L'huissérie est assemblée dans la réservation de la cloison.
	Outillage nécessaire : niveau à bulle et clé Allen n°5 (et gabarit de montage si nécessaire).
	Les huisseries sont montées et fixées grace à un système de machoires (minimum 3 machoires par coté).
	Voir la notice de pose.
Garantie	Garantie selon nos conditions de livraison, puis deux ans après bonne réception.
Photo	voir le détail