

INFORMATION TECHNIQUE



Modèle	900
Fonctionnalité	Porte acoustique, performance du bloc-porte $R_{w,p} = 27\text{dB}$ - $R_{w,p} = 36\text{dB}$ - $R_{w,p} = 39\text{dB}$
Résistance au feu	n.a.
Performance acoustique	Performance acoustique du ventail : $R_w = 38\text{ dB}$ Performance bloc-porte $R_{w,p} = 36\text{ dB}$
Huisserie à associer	Huisserie BERDO , avec 3 fiches SR3 et joint acoustique
Dimensions	Epaisseur 40 mm : Hauteur = 2040 ou 2048mm (sur mesure possible de 1230 à 2500 mm) Largeur = 630/650 ; 730/750 ; 830/850 ; 930/950 ; (sur mesure possible de 530 à y 1230mm) Hauteur = Minimale 1600 mm (1200 mm pour chants droit bois exotique)
Ame de la porte	âme pleine acoustique 3 couches "3 laags spaan"
Type de porte	porte à chants droits ou à recouvrements
Type de chants verticaux	Chants mélaminés, option bois exotique rouge pour chant droit
Finition des chants	Chants mélaminé finis
Couleurs de chants mélaminé disponible	Blanc cristal et blanc laqué (reinwit) Imitation bois clair Imitation bois foncé Imitation bois gris

Couleur de la porte	collection stratifié BERKVENS (EGGER, FORMICA et POLYREY disponible sur demande)
Poids de la porte	épaisseur 40 mm --> 29 kg/m2
Finition stratifié	collection stratifié BERKVENS (EGGER, FORMICA et POLYREY disponible sur demande)
Jeu sous la porte	Max. 10 mm
Remarque	Performance du bloc-porte certifiée avec une huisserie acoustique BERKVENS de type BERDO. L'huisserie BERDO acoustique comprend un joint acoustique en périphérie, et 3 fixations par fiches SR3. Cette porte est équipée d'une plinthe automatique en partie basse
Photo	Detail